

FÜR UNTERNEHMEN

PVmover® Parking

Der PVmover® wird auch auf einem **Mast** (mit 3 m und 4,5 m Freigang) verfügbar sein, so dass er oberhalb von Parkplätzen installiert werden kann.

Damit kann auf besonders elegante Weise die **neue Solarpflicht für große Parkplätze** erfüllt werden, die gerade in einigen Bundesländern eingeführt wurde.

Natürlich kann der PVmover® auch mit Ladepunkten für Elektrofahrzeuge und/ oder mit Beleuchtung kombiniert werden.



KONTAKT

Ab Q3/2024:

Die **SunOyster 8** –
Wärmewende in Ihrer
schönsten Form!



SunOyster Systems GmbH

Poststraße 46
25469 Halstenbek

Tel. +49 (0)4101 - 854 81 81
info@sunoyster.com



www.sunoyster.com

Unser Fachpartner in Ihrer Nähe:



PVmover®

ertragsstark,
genehmigungsfrei,
smart.



**Beispiel: Ein PVmover® 18
erzeugt in Deutschland
5.200 – 6.200 kWh/Jahr**

Der PVmover® – mehr Stromertrag durch zweiachsige Nachführung

Der PVmover® bietet ca. 30 – 50 % mehr Stromertrag als fest aufgeständerte PV-Module, weil er der Sonne automatisch den ganzen Tag von Ost nach West und im Neigungswinkel folgt.

Dank seiner waagerechten **Schutzposition** kann der PVmover® Windgeschwindigkeiten von 150 km/h problemlos meistern.



PVmover® 18
in Schutzposition

Die PVmover®-Familie

PVmover® auf dem Gebäude (z.B. Flachdach, Garage, Carport etc.) sind in der Regel **verfahrensfrei**. Meist brauchen auch einzelne PVmover® auf dem Boden keine Baugenehmigung – sprechen Sie uns an!

PVmover® – Produktportfolio

Modell in m²	Leistung in kWp	Anordnung der Module	Platzbedarf im Kreis in m	Durchschnittl. Jahresertrag in D in kWh
8	1,8		4,3	2.600
12	2,6		5	3.700
18	4		6,4	5.700
24	5,3		7,9	7.600

Der PVmover® kann gegen Aufpreis auch mit **bifazialen Glas-Glas-Modulen** geliefert werden, die auf Ihrer schicken schwarzen Rückseite noch weiteren Strom erzeugen. Hier ist auch ein Modell „Made in Germany“ verfügbar, auf das der Hersteller Solarwatt 30 Jahre Produkt- und Leistungsgarantie gibt.



Eindreihen einer
Erdschraube

Einfache Installation

Der PVmover® kann **innerhalb eines Tages** aufgebaut und in Betrieb genommen werden.

Auf dem Boden wird er mit **Erdschrauben** fest verankert. Diese werden mit einem Handgerät ruckzuck eingedreht. Der PVmover® wird zusammen mit passenden Wechselrichtern geliefert, die den Gleichstrom der Module in Wechselstrom umwandeln.

Eine Kombination mit **Batteriespeichern** im Haus erhöht den Eigenverbrauch und spart damit mehr teuren Netzstrom ein. Dafür liefern wir Ihnen gerne notstromfähige Hybrid-Wechselrichter mit Batterien auf Basis der sicheren Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie.



PVmover® 8 mit
edlen Allblack-Modulen